

Моторное масло ROLF Optima 15W-40 SL/CF

Минеральное

Описание и область применения:

Всесезонное минеральное моторное масло для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами.

Специально разработано для смешанного транспортного парка.

Обеспечивает стабильно высокие защитные и моющие свойства. Препятствует образованию коррозии. Обеспечивает увеличенные интервалы замены.

Допуски и соответствия:

API SL/CF

Доступная фасовка: 1 / 4 / 20 / 208л

Типичные физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Класс вязкости	15W-40
Классификация масла по API	SL/CF
Плотность при 20°C, г/см ³	0,884
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,7
Индекс вязкости	141
Щелочное число, мг КОН/г	8,5
Сульфатная зольность, %	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	минус 32



✓ **Защита двигателя** ✓ **Отличные моющие свойства**

ROLF Lubricants GmbH
Gebäude 9115
Chempark Bayer Leverkusen
51373 Leverkusen
Germany

COMMERZBANK
Neß 7-9
20457 Hamburg
IBAN: DE96 2004 0000 0629 5620 00

Tel.: +49 4103 703 68 08,
+49 0179 7539 329
e-mail: info@rolfoil.de
www.rolfoil.de

Представительство в России:
ООО «РОЛЬФ ЛУБРИКАНТС»
107113, г. Москва,
ул. Сокольнический вал,
д.1Ж, стр.2, пом.7
+7 (495) 765-77-72