

Моторное масло ROLF JP SAE 0W-20, ILSAC GF-5/API SN

Синтетическое

Описание и область применения:

Синтетическое моторное масло предназначено для всесезонного применения в бензиновых двигателях, производители которых рекомендуют использовать моторные масла, соответствующие спецификациям API SN, ILSAC GF-5.

Соответствует требованиям к высококачественным моторным маслам для японских, американских и корейских автомобилей, которые требуют соответствия масел высшим категориям по классификации API и ILSAC.

Допуски и соответствия:

ILSAC GF-5/API SN

Доступная фасовка: 1 / 4 / 20 / 208л

Типичные физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Класс вязкости	0W-20
Классификация масла по API	SN, ILSAC GF-5
Плотность при 15 °С, кг/м ³	844
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	8,3
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	42,6
Индекс вязкости	175
Динамическая вязкость CCS при минус 35 °С, мПас	5500
Щелочное число, мг КОН/г	6,7
Испаряемость по NOACK, %	13,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	223
Температура застывания, °С	-43



✓ **Защита двигателя**

✓ **Быстрый холодный старт**

ROLF Lubricants GMBH
Gebäude 9115
Chempark Bayer Leverkusen
51373 Leverkusen
Germany

COMMERZBANK
Ness 7-9
20457 Hamburg
IBAN: DE96 2004 0000 0629 5620 00

Tel.: +49 4103 703 68 08,
+49 0179 7539 329
e-mail: info@rolfoil.de
www.rolfoil.de

Представительство в России:
ООО «РОЛФ ЛУБРИКАНТС»
107113, г. Москва,
ул. Сокольнический вал,
д. 1Ж, стр. 2, пом. 7
+7(495)765-77-72