

## Моторное масло JP SAE 0W-30 ILSAC GF-5/API SN

### Синтетическое

#### Описание и область применения:

Высококачественное моторное масло «ROLF JP SAE 0W-30, ILSAC GF-5/API SN» предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых двигателях, производители которых рекомендуют использовать моторные масла, соответствующие спецификациям API SN, ILSAC GF-5.

Соответствует требованиям к высококачественным моторным маслам для японских, американских и корейских автомобилей. Рекомендовано при эксплуатации автомобиля в условиях экстремально низких температур окружающего воздуха.

#### Допуски и соответствия:

ILSAC GF-5/API SN

Доступная фасовка: 1 / 4 / 20 / 208л

#### Типичные физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Класс вязкости	<b>0W-30</b>
Классификация масла по API	<b>SN, ILSAC GF-5</b>
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	844
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,7
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	64,2
Индекс вязкости	180
Динамическая вязкость CCS при минус 35 °С, мПас	3500
Щелочное число, мг КОН/г	6,7
Испаряемость по NOACK, %	13,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	223
Температура застывания, °С	-43



✓ **Защита двигателя**

✓ **Быстрый холодный старт**

ROLF Lubricants GMBH  
Gebäude 9115  
Chempark Bayer Leverkusen  
51373 Leverkusen  
Germany

COMMERZBANK  
Ness 7-9  
20457 Hamburg  
IBAN: DE96 2004 0000 0629 5620 00

Tel.: +49 4103 703 68 08,  
+49 0179 7539 329  
e-mail: info@rolfoil.de  
www.rolfoil.de

Представительство в России:  
ООО «РОЛФ ЛУБРИКАНТС»  
107113, г. Москва,  
ул. Сокольнический вал,  
д. 1Ж, стр. 2, пом. 7  
+7(495)765-77-72