ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МОТОРНОЕ МАСЛО

ROLF KRAFTON M1 U

SAE 15W-40

Описание

Универсальное всесезонное минеральное моторное масло для применения в смешанных парках техники. Разработано на основе глубокоочищенного базового масла и сбалансированного многофункционального пакета присадок, для тяжелонагруженных дизелей с турбонаддувом, отвечающих экологическим требованиям до Евро-3 включительно. Обеспечивает максимальную защиту двигателя от коррозии и отложений. Чистота, защита от износа деталей и узлов двигателя обеспечиваются в течение всего срока службы масла.

Ключевые особенности

- Эффективно предотвращает износ двигателя и образование нагара на внутренних поверхностях двигателя
- Является универсальным и хорошо подходит для смешанных парков, что позволяет существенно снизить расходы на эксплуатацию и обслуживание техники
- Сниженный расход масла на угар

Применение

Разработано для смешанных парков, имеющих в своем составе высоконагруженную дизельную и бензиновую технику. Применяется в автобусах, коммерческой, специальной, строительной, горной, с/х и внедорожной технике согласно эксплуатационным требованиям производителей. Возможно применение в технике для которых рекомендовано масло предыдущих поколений.

Допуски и соответствия

API CF-4/SG

20L 208L

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости	SAE	15W-40
Плотность при 15°С,г/см^3	ASTM D4052	0,883
Вязкость кинематическая при 100°С, мм^2/с	ASTM D445	14,94
Вязкость кинематическая при 40°С, мм^2/с	ASTM D445	112,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	132
Динамическая вязкость CCS, при -25°С, мПа с	ASTM D4684	6090
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,2
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	239
Температура застывания, °С	ASTM D97	-32

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

Motoröl
www.rolfoil.ru

Филиал в России
ООО «РОЛЬФ ЛУБРИКАНТС ГМБХ»
107113 Москва, Сокольнический Вал,
д.1Ж, стр. 2, пом. 7 тел.: +7 (495) 765-77-72

ROLF Lubricants GmbH Gebäude 9115
Chempark Leverkusen 51373 Germany