



ROLF TRANSMISSION S9 AGE 75W-90

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ROLF TRANSMISSION S9 AGE 75W - 90 – универсальное полностью синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Синтетические базовые масла обеспечивают отличную термическую и антиокислительную стабильность, высокий индекс вязкости, низкую температуру застывания и отличную низкотемпературную текучесть. Передовой пакет присадок гарантирует непревзойдённые противозадирные и противоизносные свойства. Содержит высокоэффективные антиокислительные, противоизносные, моющие и противопенные присадки и специальные модификаторы трения.

ПРИМЕНЕНИЕ

ROLF TRANSMISSION S9 AGE 75W-90 – оптимальный выбор для смешанных парков техники, где требуется применение масел класса как API GL-4, так и GL-5. Применяется в синхронизированных и несинхронизированных коробках передач, раздаточных коробках, коробках отбора мощности легковой, грузовой и внедорожной техники. Так же предназначено для использования в ведущих мостах и гипоидных передачах, согласно предписаний производителей техники.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Полностью совместимо с деталями из сплавов цветных металлов.
- Обеспечивает бесперебойную работу трансмиссии в условиях высоких нагрузок и низких температур.
- Плавное переключение передач достигается оптимальным коэффициентом трения за счет прекрасных фрикционных свойств.
- Возможность использования одного масла в различных агрегатах трансмиссии, оптимальный выбор для смешанных парков техники.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4/GL-5/MT-1
SAE J 2360
MAN 341 E3/ MAN 341 Z2/ MAN 342 S1
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A
Scania STO 2:0 AFS / STO 1:0
Arvin Meritor 0-76-N
Volvo 97312
MACK GO-J
MB 235.8
DAF & IVECO

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.871
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	15.8
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	89.8
Индекс вязкости	ASTM D2270	190
Динамическая вязкость при -40°C, мПа*с	ASTM D2983	85700
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	210
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.