



ROLF ANTIFREEZE HD G11 GREEN, CONCENTRATE

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

ROLF ANTIFREEZE HD G11 GREEN - высококачественная охлаждающая жидкость премиум класса, с увеличенным межсервисным интервалом, произведённая на основе этиленгликоля и эффективного пакета присадок. Защищает систему охлаждения. Не содержит нитриты, амины и фосфаты. Продлевает срок службы системы охлаждения, тем самым сокращает затраты на обслуживание и ремонт системы охлаждения. Окрашена в голубовато-зеленый цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ

ROLF ANTIFREEZE HD G11 GREEN предназначена для использования в системах охлаждения современных двигателей коммерческого автотранспорта, автобусов, внедорожной техники, стационарных силовых установках и т.д. Подходит для применения в двигателях легковых автомобилей. Перед применением концентрат требуется разбавить деминерализованной водой в зависимости от условий эксплуатации. Применять концентрат только в разбавленном виде, в соответствии с таблицей. Разбавлять деминерализованной водой.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Отличается улучшенной теплоотдачей от поверхности деталей к охлаждающей жидкости, благодаря чему активно защищает двигатель от перегрева
- Обладает способностью исключить образование накипи и отложений в каналах блока двигателя, радиаторе и других деталях системы охлаждения.
- Защищает двигатель от перегрева при высокой температуре окружающей среды.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

AFNOR NFR 15-601;
AS 2108-2004;
ASTM D 3306;
ASTM D 4985;
BMW LC-87;
BS 6580:2010;
China GB 29743-2013;
CUNA NC 956-16;
DEUTZ DQC CA-14;
Eicher Engines TM11 93183798;

INNIO Jenbacher TA 1000-0200;
JIS K 2234:2206;
Liebherr LH-00-COL3A;
MAN 324 NF;
MAN B&W Liste 3.3.7;
MB 325.0;
MB 326.0;
MTU MTL 5048;
MWM TR 2091;
ONORM V 5123;

Opel B 040 0240;
PN-C 40007:2000;
SAE J1034;
SANS 1251:2005;
Volvo TR 1286083;
VW G11

ФАСОВКА




ТАБЛИЦА РАЗБАВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА АНТИФРИЗА

Объемная доля концентрата	Объемная доля дистиллированной воды	Температура начала кристаллизации
1	0,75	Не выше -50 °C
1	1	Не выше -37 °C
1	2	Не выше -18 °C

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ROLF ANTIFREEZE HD G11 GREEN-40	ROLF ANTIFREEZE HD G11 GREEN-52	ROLF ANTIFREEZE HD G11 GREEN CONCENTRATE
Цвет	Визуально	зеленый		
Плотность при 20°C, г/см³	ASTM D1122	1,076	1,083	1,121
Температура кипения, °C	ASTM D1120	110	112	173
Водородный показатель, pH	ASTM D1287	8,2	8,1	8,3*
Щелочность, см³	ASTM D1121	14,46	13,75	14,3
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D1177	-40	-52	-37*

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

* -показатель определяется при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1.