



ROLF KRAFTON S7 M-LA 10W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО

Полностью синтетическое моторное масло премиум класса с пониженным содержанием золы, фосфора и серы. Сбалансированная рецептура на синтетических базовых маслах и специального высокотехнологичного LOW-SAPS пакета присадок наделяет масло превосходными противоизносными свойствами, повышенной стойкостью к окислению и образованию отложений в двигателе, обеспечивая при этом совместимость с сажевыми фильтрами. Обеспечивает значительное превышение эксплуатационных свойств в сравнении с требованиями ведущих производителей техники по защите от износа, окисления, коррозии и образованию отложений на всем интервале замены.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для обслуживания тяжелонагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта, автобусов, спецтехники экологического класса Euro-4, Euro-5и некоторых Euro-6, с сажевыми фильтрами (DPF), включая технику, оснащённую системами EGR и SCR. Применяется в дизельных двигателях, использующих топливо с пониженным содержанием серы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает превосходную защиту от износа, продлевая срок службы двигателя
- Улучшенная термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама
- Низкозольное моторное масло для двигателей с сажевыми фильтрами (DPF), включая оснащённые системами EGR и SCR
- Пролонгированный срок службы позволяет увеличить межсервисный интервал
- Чистота двигателя поддерживается на всем протяжении срока службы масла
- Превосходит требования ведущих производителей техники

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API CK-4
ACEA E6/E9/E7
JASO DH-2
MB-Approval 228.51, 228.31
Renault Trucks RLD-2 approval
MTU Oil Category 3.1
Caterpillar ECF-3
VOLVO VDS-4.5
VOLVO VDS-3 approval
Renault VI RLD-3, 2

MAN M 3271-1/ M 3477/ M 3575
Mack EOS-4.5
Mack EO-N approval
Deutz DQC IV-18 LA
SCANIA Low Ash
Cummins CES 20081
ООО «ЛИАЗ»
Подходит для использования в Scania, Iveco, DAF

ФАСОВКА



* Rolf Krafton S7 M-LA 10W-40 подходит для использования в дизельных двигателях современной коммерческой грузовой и специальной техники марок Sitrak, Shacman, Faw, Howo, Foton, DongFeng, ShanQi, Jас и другой, где требуется уровень свойств API CK-4 и/или ACEA E6/E9/E7 в вязкости 10W-40.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	10W-40
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,861
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	15.3
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	102.5
Индекс вязкости	ASTM D2270	161
Динамическая вязкость CCS, при -25°C, мПа с	ASTM D5293	5220
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9.9
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	6.9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	238
Температура застывания, °C	ASTM D97	- 38

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.