



ROLF TRANSMISSION M5 A 80W-90

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ROLF TRANSMISSION M5 A 80W-90 – минеральное трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Высокоэффективный пакет присадок обеспечивает непревзойдённые противозадирные и противоизносные свойства. Обеспечивает великолепную устойчивость к окислению, образованию пены, термостойкость при повышении температуры, хорошие эксплуатационные характеристики при низких температурах и великолепную защиту от коррозии. Прекрасные смазывающие характеристики обеспечивают стабильную масляную пленку на деталях трансмиссии, что предотвращает износ трущихся поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

ROLF TRANSMISSION M5 A 80W-90 предназначено для гипоидных передач со значительным смещением осей, подходит для смазки ведущих мостов большинства современных автомобилей, в том числе — работающих в тяжелых условиях эксплуатации, для которых требуется масло уровня API GL-5.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает высокой стойкостью к выдавливанию, антипенными и антикоррозионными свойствами
- Увеличенный ресурс масла, и надежная работа трансмиссии достигаются прекрасными антиокислительными и противоизносными свойствами
- Обеспечивает увеличенные интервалы замены
- Гарантирует надежную защиту от износа при зимних условиях эксплуатации

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ФАСОВКА

API GL-5
 Scania STO 1:0
 MAN 342 M2
 ZF TE-ML 05A/ 07A/ 08/ 12E/16B/ 16C/ 16D/ 17B/ 19B/ 21A/ 24A



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.893
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14.7
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	148
Индекс вязкости	ASTM D2270	101
Динамическая вязкость при -26°C, мПа*с	ASTM D2983	92100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	225
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.