



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	TIN-169
Обозначение пробы	Rolf Reductor S9 GS 320 из мельницы
Компания	АО "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ"
Заказчик	Кочетов Роман Валерьевич
Контактное лицо	Кочетов Роман Валерьевич
Наименование клиента	АО Стойленский ГОК
Дополнительная информация	Номер партии 01/24
Внутренний номер пробы	
Тип техники	Мельница
Марка	Vertimill
Узел	Редуктор
Производитель / модель / серийный №	/ Santasala / 25
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	ROLF / ISO 320
Марка масла	Rolf Reductor S9 GS 320

Интерпретация актуальных лабораторных данных
 Все показатели масла находятся в пределах нормы.

Данные образца					
Номер образца			735903		
Используемый продукт			Rolf Reductor S9 GS 320		
Дата отбора			27.11.2024		
Общая наработка узла					
Наработка смазочного материала			2112.0 ч		
Долив масла					
Оценка масла			✓		
КИТ 4					
Индикаторы износа					
Железо	Fe	ASTM D 5185	мг/кг	2	
Хром	Cr	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Олово	Sn	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Алюминий	Al	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Никель	Ni	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Медь	Cu	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Свинец	Pb	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Молибден	Mo	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Присадки					
Кальций	Ca	ASTM D 5185	мг/кг	2	
Магний	Mg	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Цинк	Zn	ASTM D 5185	мг/кг	3	
Фосфор	P	ASTM D 5185	мг/кг	391	
Барий	Ba	ASTM D 5185	мг/кг	1	
Бор	B	ASTM D 5185	мг/кг	28	
Загрязнение					
Кремний	Si	ASTM D 5185	мг/кг	1	
Калий	K	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Натрий	Na	ASTM D 5185	мг/кг	1	
Состояние масла					
Вязкость кинематическая при 100°C		ASTM D 445	мм²/с	37.29	
Вязкость кинематическая при 40°C		ASTM D 445	мм²/с	314.21	
Индекс вязкости		ASTM D 2270	-	168	
Кислотное число TAN		ASTM D 664	мг KOH/г	0.79	
Вода по KF		ASTM D 6304	ppm	174	

Общая оценка

 Норма

