



ROLF ANTIFREEZE Professional G11 GREEN -40

НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Низкозамерзающая охлаждающая жидкость с премиальной формулой на основе гибридной технологии (HOAT). Содержит моноэтиленгликоль, специально подготовленную воду и пакет присадок, включающий инновационный силикатный комплекс и органические ингибиторы коррозии. Не содержит в составе нитритов, боратов, аминов и фосфатов. Благодаря усиленной рецептуре формирует защитную пленку на внутренней поверхности деталей двигателя, а также эффективно подавляет очаги коррозии, великолепно защищая внутренние поверхности узлов и деталей системы охлаждения от образования отложений, обладает отличной совместимостью с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками, применяемыми автопроизводителями. Обеспечивает охлаждение и защиту от замерзания при эксплуатации в регионах с различными климатическими условиями. Содержит флуоресцентный краситель, облегчающий поиск протечек.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для применения в системах охлаждения двигателей современных транспортных средств, когда производителем рекомендуется антифриз соответствующего эксплуатационного уровня.

Внимание! Интервал замены регламентирован производителем автомобиля и может быть сокращен в зависимости от пробега автомобиля и/или условий эксплуатации.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Повышает надёжность работы двигателя в высоконагруженных режимах за счёт эффективных теплоотводящих свойств
- Обладает увеличенным сроком службы благодаря применению органических ингибиторов
- Отлично защищает детали, выполненные из чёрных и цветных металлов, от всех видов коррозии
- Способствует увеличению ресурса узлов и деталей системы охлаждения, сокращая затраты на её обслуживание и ремонт.


ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ASTM D3306/D4985;
BS 6580:2010;
CUNA NC 956-16;
AFNOR NFR 15-601;
PN-C 40007:2000;
ÖNORM V 5123;
JIS K 2234:2206;
SAE J1034;
SANS 1251:2005;
China GB 29743-2013;

Audi/SEAT/Skoda/Porsche/
Volkswagen/VW TL 774-C
G11; BMW N 600 69.0;
BMW/MINI LC-87;
MB 325.0/325.2;
DTFR 29C100;
Chrysler MS-7170;
GM Opel/Vauxhall GME
L1301;
GM Opel B 040 0240;

GM Saab 690 1599;
MAN 324 Typ NF;
Deutz DQC CA-14;
MTU MTL 5048;
Volvo Trucks (TR 1286083);
MWM TR 0199-99-02091;
DFS 93K217 ELC.

ФАСОВКА



Арт. 104057

Арт. 103158

Применяемость:

Alfa Romeo (< 2005);
Bentley (< 2005);
Brilliance (Zhonghua);
Ferrari (< 2009);
Fiat (< 2005);
Ford (< 1997);

Jaguar (< 1999);
Jinbei (Brilliance);
Lada; Lancia (< 2005);
Land Rover (< 2005);
Lotus (< 1999);
Mitsubishi Carisma (< 2004);

Mitsubishi Colt; (< 2007);
Porsche (< 1995);
Qoros;
UzDaewoo;
Tesla (> 2013).

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Цвет	визуально	красный
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 18995.1 разд.1	1.075
Температура начала кристаллизации, °C	ГОСТ 28084	-40
Температура кипения, °C	ASTM D 1120	111
Водородный показатель, pH	ГОСТ 22567.5	8.0
Щелочность	ГОСТ 28084	14.29

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.