



ROLF ANTIFREEZE Professional G12+ RED -40

НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Изготовлена из моноэтиленгликоля, специально подготовленной воды и передового пакета присадок, содержащего ингибиторы коррозии на основе карбоновых кислот (OAT). Не содержит в составе силикатов, нитритов, фосфатов, боратов и аминов. Эффективно подавляет очаги коррозии, великолепно защищает внутренние поверхности узлов и деталей системы охлаждения от образования отложений, обладает отличной совместимостью с резинотехническими компонентами и уплотнениями, в том числе на основе силикона, обеспечивает охлаждение и защиту от замерзания при эксплуатации в широком диапазоне температур окружающего воздуха. Содержит флуоресцентный краситель, облегчающий поиск протечек.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для использования в системах охлаждения современных двигателей транспортных средств отечественного и зарубежного производства, где требуется антифриз соответствующего эксплуатационного уровня.

Внимание! Интервал замены регламентирован производителем автомобиля и может быть сокращен в зависимости от пробега автомобиля и/или условий эксплуатации.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- Повышает надёжность работы двигателя в высоконагруженных режимах за счёт эффективных теплоотводящих свойств
- Обладает длительным сроком службы благодаря карбоксилатной технологии
- Отлично защищает алюминиевые детали двигателя от всех видов коррозии
- Способствует увеличению ресурса узлов и деталей системы охлаждения, сокращая затраты на её обслуживание и ремонт.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ASTM D3306/D4985
BS 6580:2010
AS 2108-2004
CUNA NC 956-16
AFNOR NFR 15-601
JIS K 2234:2206
SAE J1034
ÖNORM V 5123
SANS 1251:2005

Audi / SEAT / Skoda / Porsche /
Volkswagen / Bentley /
Lamborghini VW TL 774-D/F
G12/G12+
Fiat-Lancia NC 956-16
Ford WSS-M97B44-D
Jaguar Land Rover
STJLR.651.5003
BMW / Mini LC-07

MB 325.3
DTFR 29C110
MAN 324 Typ SNF
MTU MTL 5048
DAF MAT 74002
DFS 93K217 ELC
GB 29743 / LEC-II
Glysantin G30



Арт. 104057

Арт. 103158

Применяемость:

Alfa Romeo (> 2006);
Besturn (FAW);
Changan;
Chevrolet (> 2001);
Chrysler (> 2011);
Citroen (> 1993);
Dacia (> 2005);
Daihatsu (> 1979);
Dodge (> 2011);
FAW;
Fengshen (DongFeng);

Ferrari (> 2010);
Fiat (> 2005);
Ford (> 1998);
Honda (> 1983);
Hyundai (> 1982);
Jaguar (> 1999);
Jeep (> 2011);
KIA (> 1991);
Lancia (> 2005);
Land Rover (> 1998);
Lexus (> 1994);

Lotus (> 2000);
Mazda (> 1977);
Mitsubishi (> 1982);
Nissan (> 1982);
Peugeot (> 1993);
Renault (> 1995);
Rover (> 1982);
Saab (> 2001);
Smart (> 11/2014);
Subaru (> 1977);
Suzuki (> 1981);

Tianjin (FAW);
Toyota (> 1978);
Vauxhall (> 2001);
Haval;
Chery;
Geely;
Changan;
Omoda;
Exeed;
Lixiang.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Цвет	визуально	красный
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 18995.1 разд.1	1.075
Температура начала кристаллизации, °C	ГОСТ 28084	-40
Температура кипения, °C	ASTM D 1120	110
Водородный показатель, pH	ГОСТ 22567.5	8.1
Щелочность	ГОСТ 28084	9.11

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.