



## ROLF ANTIFREEZE G11 green -40

### НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Антифриз ROLF ANTIFREEZE G11 GREEN -40 с премиальной формулой на основе моноэтиленгликоля и высокоэффективного пакета присадок. Усиленная рецептура, создана по гибридной технологии (HOAT) с использованием инновационного силикатного комплекса, благодаря которому обеспечивается превосходная защита системы охлаждения от коррозии, образования геля и отложений. Обеспечивает усиленную защиту алюминиевых радиаторов и водяных насосов. Адаптирован под применение как в бензиновых, так и дизельных двигателях. Обеспечивает эффективное охлаждение и защиту от замерзания при эксплуатации в разных регионах России с различными климатическими условиями

### ПРИМЕНЕНИЕ

Применение в широком диапазон рабочих температур от -40 до +130°C. Продукт соответствует европейским стандартам и подходит для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также в качестве рабочей жидкости в других теплообменных аппаратах, где требуется применение антифризов класса и спецификаций.

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Специально разработанный инновационный силикатный комплекс
- Диапазон рабочих температур от -40 до +130 °C
- Увеличенный ресурс
- Соответствует европейским стандартам

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

AS 2108-2004;  
ASTM D 3306;  
ASTM D4340;  
ASTM D 4985;  
AFNOR NFR 15-601;  
BMW LC-87 (GS94000);  
BS6580:2010;  
CUNA NC 956-16;  
Deutz DQC CA-14;  
DFTR 29C100;

Glysantin G48;  
GM L1301;  
JIS K2234:2206;  
Chrysler MS-7170;  
MAN 324 TYP NF;  
MB 325.0/326.0;  
MTU MTL 5048;  
MWM (TR 2091);  
N 600 69.0;

PN-C 40007:2000;  
SAE J1034;  
SANS 1251:2005 and China GB 29743-2013;  
Volvo Trucks (TR 1286083);  
ÖNORM V5123;  
Ford ESD-M97B49-A;  
Fiat 9.55523.

### ФАСОВКА



### Применяемость:

Alfa Romeo < 2005;  
Audi < 1996;  
BMW < 2018;  
Fiat < 2005;  
Ford < 1997;  
Volvo;

Jeep < 2010;  
Mini < 2007;  
Volkswagen < 1996;  
Opel < 2000;  
Porsche < 1996;

Skoda < 1998;  
Mercedes-Benz < 2014;  
Lada < 2011;  
Land Rover < 2005;

### ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ                          | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ      | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---------------------------------------|----------------------|------------|
| Цвет                                  | Визуально            | Зелёный    |
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> | ГОСТ 18995.1 разд. 1 | 1.075      |
| Температура кипения, °C               | ASTM D1120           | 109.4      |
| Водородный показатель, pH             | ГОСТ 22567.5         | 8.0        |
| Щелочность, см <sup>3</sup>           | ГОСТ 28084           | 14.11      |
| Температура начала кристаллизации, °C | ГОСТ 28084           | -40        |

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.