



ROLF KRAFTON S9 M PRO 10W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО

Премиальное моторное масло с пакетом присадок последнего поколения и высококачественными синтетическими базовыми маслами, обеспечивающими возможность применения на увеличенных интервалах замены с сохранением эксплуатационных характеристик. Синтетические базовые масла обеспечивают высокий индекс вязкости и превосходные низкотемпературные свойства масла. Современный пакет присадок имеет повышенное содержание детергентов и дисперсантов, что позволяет поддерживать чистоту двигателя в тяжелых условиях эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло ROLF KRAFTON S9 M 10W-40 PRO предназначено для использования в высоконагруженных турбированных дизельных двигателях, не превышающих экологических требований EURO-5 и не оборудованных сажевыми фильтрами (DPF).

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокотехнологичные синтетические базовые масла имеют превосходную окислительную стабильность и смазывающую способность
- Масло обеспечивает чистоту двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации за счет повышенных моюще-диспергирующих свойств
- Лучшая защита двигателя на увеличенных интервалах замены и при использовании топлива с высоким содержанием серы
- Превосходит строгие требования ведущих мировых производителей техники, таких как MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo и др.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA E4/E7
API CF
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Renault RXD/RLD/RLD-2
Mack EO-M-Plus/EO-N

Cummins CES 20072
Scania LDF-3
MTU Oil category 3
Deutz DQC-III-10
ZF-04C

ФАСОВКА



Apr. 105325

* Rolf Krafton S9 M Pro 10W-40 подходит для использования в дизельных двигателях современной коммерческой грузовой и специальной техники марок Sitrak, Shacman, Faw, Howo, Foton, DongFeng, ShanQi, Jас и другой, где требуется уровень свойств API CF и/или ACEA E4/E7 в вязкости 10W-40.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	10W-40
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D4052	0,848
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	13.8
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	87.64
Индекс вязкости	ASTM D2270	150
Динамическая вязкость CCS, при -25°C, мПа с	ASTM D5293	6210
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	15.5
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	4.1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	258
Температура застывания, °C	ASTM D97	- 51

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.