



ROLF PROFESSIONAL CVTF FE

ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ

Высокопроизводительная полностью синтетическая маловязкая жидкость с длительным сроком службы для бесступенчатых автоматических трансмиссий (CVT) современных автомобилей. Обеспечивает комплексную защиту от преждевременного износа деталей гидроблока управления, подшипников и приводного клиноременного или клиноцепного механизма даже в тяжёлых условиях эксплуатации, способствует повышению топливной экономичности, имеет отличную устойчивость к окислению, обладает стабильными вязкостными характеристиками в условиях высоких контактных нагрузок и температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработана в соответствии с требованиями производителей ACURA, HONDA TOYOTA, LEXUS, NISSAN, INFINITI, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, DAIHATSU, CHERY, EXEED, OMODA, KAIYI для автомобилей, оборудованных бесступенчатыми автоматическими трансмиссиями K114, K120, K313, JF022E (GE0F14A), JF015 (RE0F11A), JF016E (RE0F10F), JF017E (RE0F10E), M4VA (Multimatic), 025CHA/CVT25, 025CHC/CVT25, Wanliyang CVT18/ CVT20, Punch VT5 и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Плавная передача крутящего момента без шума, вибраций и рывков.
- Минимальное образование отложений за счёт высокой термической стабильности и хороших диспергирующих свойств.
- Эффективная защита стальных компонентов от износа и коррозии в течение всего интервала замены.
- Стабильная работа трансмиссии и снижение потерь при передаче крутящего момента в широком интервале температур благодаря высокому индексу вязкости и устойчивости к сдвигу.
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают защиту узлов трансмиссии в момент холодного пуска двигателя.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ФАСОВКА

CHERY CVTF WCF-1
HONDA HCF-2;
DAIHATSU Ammix CVT Fluid FE;
MITSUBISHI Dia Queen CVT Fluid J4+;
NISSAN CVT Fluid NS-3;
SUBARU CVT Oil Lineartronic 3;
SUZUKI CVT Green 2;
TOYOTA CVT Fluid FE



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.836
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	6.2
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	28.08
Индекс вязкости	ASTM D2270	180
Динамическая вязкость по Брукфелду при -40°C, мПа*с	ASTM D5293	4770
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	205
Температура застывания, °C	ASTM D97	-55

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.