

**ROLF KRAFTON S7 ME-LA 5W-30****МОТОРНОЕ МАСЛО**

Полностью синтетическое моторное масло премиум класса с пониженным содержанием золы, фосфора и серы. Сбалансированная рецептура на основе синтетических базовых масел и высокотехнологичного пакета присадок. Масло обладает превосходными противоизносными свойствами, повышенной стойкостью к окислению, предотвращает накопление высокотемпературных отложений на поршнях и других элементах цилиндропоршневой группы, противостоит окислению и шламообразованию, сохраняет стабильность свойств на протяжении максимальных интервалов замены, регламентированных производителем двигателя. Энергосберегающая формула и класс вязкости позволяют снизить расход топлива.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Предназначено для использования в современных тяжелонагруженных дизельных двигателях ведущих мировых автопроизводителей, оснащенных фильтрами сажевых частиц (DPF). ROLF KRAFTON S7 ME-LA 5W-30 применяется во всех двигателях, удовлетворяющих требованиям Euro-4, Euro-5, Euro-6 и особенно для тех, которые требуют использования малозольных масел. Рекомендовано там, где требуется моторное масло ACEA E6.

**КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- Отличные моюще-диспергирующие свойства масла обеспечивают чистоту двигателя на всем интервале замены масла
- Предотвращает преждевременное засорение сажевых фильтров дизельных двигателей
- Обладает отличными низкотемпературными свойствами, что облегчает эксплуатацию в суровых климатических условиях
- Предназначено для дизельных двигателей до уровня Euro-6 включительно
- Способствует экономии топлива

**ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ**

ACEA E6/E9/E7  
API CK-4  
MB-Approval 228.51  
Deutz DQC IV-10LA  
MTU Oil Category 3.1  
Volvo VDS-3  
Renault RLD-2  
Mack EO-N  
Scania LDF-4  
ООО "ЛИАЗ"

Подходит для применения в Scania, Iveco, DAF

\* Rolf Krafton S7 ME-LA 5W-30 подходит для использования в дизельных двигателях современной коммерческой грузовой и специальной техники марок Sitrak, Shacman, Faw, Howo, Foton, DongFeng, ShanQi, Jас и другой, где требуется уровень свойств API CK-4 и/или ACEA E6/E9/E7 в вязкости 5W-30.

**ФАСОВКА**

Апр. 102912

Апр. 104974

**ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| НАИМЕНОВАНИЕ                                          | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Класс вязкости                                        | SAE             | 5W-30      |
| Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>                 | ASTM D4052      | 0,856      |
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445       | 11.54      |
| Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D445       | 70.23      |
| Индекс вязкости                                       | ASTM D2270      | 162        |
| Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа с           | ASTM D5293      | 5740       |
| Щелочное число, мг КОН/г                              | ASTM D2896      | 10.59      |
| Испаряемость по NOACK, %                              | ASTM D5800      | 9.3        |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | ASTM D92        | 232        |
| Температура застывания, °C                            | ASTM D97        | - 42       |

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.