

ROLF ULTRA 0W-20 C5 SN plus

ПРЕМИАЛЬНОЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО



Rolf Ultra SAE 0W-20 ACEA C5 API SN plus отвечает повышенным требованиям к защите цепи ГРМ от износа и противодействию образования отложений в турбине, обеспечивает улучшенную защиту от преждевременного воспламенения топливной смеси в цилиндре (LSPI), высокую топливную экономичность и полную совместимость с современными системами снижения токсичности выхлопных газов. В маслах Rolf Ultra нет компонентов российского производства: базовые масла, пакеты присадок Infineum импортируются из Катара, ОАЭ, Италии, Великобритании на завод в РФ, принадлежащий международной компании UPEC, где происходит процесс производства. Такой подход: импорт всех компонентов и блендинг в РФ обеспечивает маслам Rolf Ultra высочайшее качество, гарантию оригинальности и адекватную цену

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, для которых производителем рекомендованы низковязкие малозольные масла с HTHS не менее 2,6 и не более 2,9 мПа*с уровня свойств ACEA C5 или API SN Plus и класса вязкости SAE 0W-20. Использование только оригинальных пакетов присадок от одной из крупнейших мировых компаний обеспечивает полное соответствие указанным допускам автопроизводителей.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поддерживает мощность и производительность двигателя, эффективно защищая его от износа и отложений;
- Обладает крайне низким расходом в процессе эксплуатации;
- Обеспечивает легкий старт двигателя при экстремально низких температурах и гарантирует смазывание с первой секунды пуска;
- Способствует улучшенной топливной экономичности и ресурсосбережению;
- Отличается пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора, серы, защищая системы очистки выхлопных газов (DPF, GPF, TWC);
- Имеет высокий индекс вязкости, обеспечивая оптимальную работу масла в разных температурных режимах.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SN plus
ACEA C5
VW 508 00/509 00
Porsche C20

ФАСОВКА



Арт. 322939 Арт. 322940 Арт. 105956

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	0W-20
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.832
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	8.9
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	48.4
Индекс вязкости	ASTM D2270	167
Динамическая вязкость CCS, при -35°C, мПа*с	ASTM D5293	5 490
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8.5
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	8.6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	-61

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.