



ROLF TRANSMISSION M5 A - LS 80W-90

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ROLF TRANSMISSION M5 A - LS 80W - 90 – всесезонное трансмиссионное масло на основе высокотехнологичного базового масла и передового пакета присадок, содержащего эффективные антиокислительные, противоизносные, моющие и противопенные присадки и специальные модификаторы трения для обеспечения гарантированной защиты пар трения на весь срок службы масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

ROLF TRANSMISSION M5 A-LS 80W-90 специально разработано для применения в мостах, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами, а также в обычных мостах и коробках отбора мощности, раздаточных коробках, бортовых редукторах, дифференциалов повышенного трения и главных передач легковой, грузовой и внедорожной техники, где требуются масла уровня API GL-5 с Limited Slip свойствами.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает максимальную защиту редукторов, подшипников и элементов ограниченного проскальзывания
- Обладает отличными фрикционными свойствами для безотказной работы дифференциалов повышенного трения
- Гарантирует прекрасную защиту от износа при зимних условиях эксплуатации
- Обладает высокими противозадирными свойствами, защищает от коррозии и износа

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API GL-5
 MAN 342 M-1
 MB 235.0
 MIL-L-2105D
 Voith 3.325-339
 Volvo 97310, 97316
 ZF TE ML 05C/ 07A/ 12C/16B, C, D, E/ 17B/ 19B/ 21A, C
 DAF

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.889
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14.5
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	136.3
Индекс вязкости	ASTM D2270	110
Динамическая вязкость при -26°C, мПа*с	ASTM D2983	68900
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	200
Температура застывания, °C	ASTM D97	-31

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.