



ROLF PROFESSIONAL DSG/DCT

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Синтетическое трансмиссионное масло для сервисного обслуживания преселективных коробок передач с двойным сцеплением, для которых производителем рекомендован класс вязкости SAE 75W. Содержит специальный пакет присадок, обеспечивающих отличную совместимость со специфическими материалами синхронизаторов и «мокрых» сцеплений, гарантирует быстрое и чёткое переключение передач.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в преселективных коробках передач с двойным "сухим" и "мокрым" сцеплением (DCT/DSG) в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Выдающаяся стабильность фрикционных свойств гарантирует передачу крутящего момента без проскальзывания сцепления для обеспечения плавного переключения передач в коробках с "мокрым" сцеплением.
- Превосходная термоокислительная устойчивость обеспечивает длительный срок службы жидкости.
- Подходит для применения в коробках с двойным «сухим» сцеплением.
- Исключительная защита от коррозии деталей из медных сплавов для увеличения срока службы синхронизаторов

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)/ DCTF-1, DCTF-1+, DCTF-2, 6-speed DCT
 83 22 2 167 666/MTF-LT-5;
 BORG WARNER;
 BUGATTI VEYRON;
 BYD DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013;
 BOT 341, BOT 351 C4, BOT 450;
 Changan DCTF;
 Chrysler 68044345 EA & GA, Powershift 6-speed (Getrag);
 Eaton PS-278;
 Ferrari 7-speed (Getrag)/TF DCT-3;
 FIAT 9.55550-HE2, 9.55550-MZ6;
 Ford Powershift 6-speed (GFT)/ WSS-M2C936-A, 1490763/1490761 WSS-M2C200-D2/XT-11-QDC, WSS-M2C218-A1, Ford F-DC, KU7J M2C218AA;
 Geely 7-speed;
 Great Wall DCT;
 Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT)/MZ320065 DiaQueen SSTF-1;
 Peugeot/Citroen DCS 6-speed (GFT)/9734.S2;
 Porsche DCT Transmission Oil for ZF (PDK), 999.917.080.00, 999.917.080.01;
 Renault EDC 6-speed (Getrag), EDC-7, DC4, DW5, DW6;
 Volvo Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839;
 VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) G 052 182, G 052 536, G 055 536, G 052 512, G 052 529, G 055 529;

ФАСОВКА



Арт. 322910

Арт. 322911

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	75W
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.844
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	7.0
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	32.50
Индекс вязкости	ASTM D2270	185
Динамическая вязкость по Брукфелду при -40°C, мПа*с	ASTM D5293	8700
Температура застывания, °C	ASTM D97	-48

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.