

**ROLF TRANSMISSION M3 A SAE 85W-90****ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО**

ROLF TRANSMISSION M3 A 85W-90 – минеральное трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Высокоэффективный пакет присадок обеспечивает непревзойдённые противозадирные и противоизносные свойства. Обеспечивает великолепную устойчивость к окислению, образованию пены, термостойкость при повышении температуры, хорошие эксплуатационные характеристики при низких температурах и великолепную защиту от коррозии. Прекрасные смазывающие характеристики обеспечивают стабильную масляную пленку на деталях трансмиссии, что предотвращает износ трущихся поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ


ROLF TRANSMISSION M3 A 85W-90 предназначено для гипоидных передач со значительным смещением осей, подходит для смазки ведущих мостов большинства современных автомобилей, в том числе — работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Для применения в агрегатах, работающих в жестких условиях там, где требуется эксплуатационный класс API GL-5.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает высокой стойкостью к выдавливанию, антипенными и антикоррозионными свойствами
- Увеличенный ресурс масла, и надежная работа трансмиссии достигаются прекрасными антиокислительными и противоизносными свойствами
- Обеспечивает увеличенные интервалы замены

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ**ФАСОВКА**

API GL-5

**ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.896
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	17.3
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	194
Индекс вязкости	ASTM D2270	96
Динамическая вязкость, при -12°C, мПа с	ASTM D2983	15 350
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	238
Температура застывания, °C	ASTM D97	-22

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Редакция от 04.2024