



ROLF TRANSMISSION M3 AG 80W-90

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ROLF TRANSMISSION M3 AG 80W-90 – универсальное трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Производится на основе высококачественной базовой композиции минеральных масел с применением высокоэффективного пакета присадок. Масло обеспечивает отличную термическую и антиокислительную стабильность, гарантирует непревзойдённые противозадирные и противоизносные свойства. Содержит специальные модификаторы трения.

ПРИМЕНЕНИЕ

ROLF TRANSMISSION M3 AG 80W-90 – предназначен для тяжело-нагруженных зубчатых передач, дифференциалов, конечных передач, коробок отбора мощности, планетарных передач, работающих в условиях повышенных температур, высоких скоростей и ударных нагрузок, а также низких скоростей и чрезвычайно высоких моментов, в конструкции которых присутствуют гипоидные шестерни с большим смещением осей.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Полностью совместимо с деталями из сплавов цветных металлов.
- Обеспечивает бесперебойную работу трансмиссии в условиях высоких нагрузок и низких температур.
- Плавное переключение передач достигается оптимальным коэффициентом трения за счет прекрасных фрикционных свойств.
- Возможность использования одного масла в различных агрегатах трансмиссии, оптимальный выбор для смешанных парков техники.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4/GL-5

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.898
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	15.8
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	145.1
Индекс вязкости	ASTM D2270	120
Динамическая вязкость при -26°C, мПа·с	ASTM D2983	85700
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	233
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.