



DETAILING

КЕРАМИЧЕСКИЙ ДЕТЕЙЛЕР

KERAMIK DETAILER



ПАКОВКА



400 мл | арт: 101355

Керамический детейлер для профессионального ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля – исключительно простой в использовании керамический состав. Высокоэффективная формула обеспечивает новые стандарты ухода за ЛКП. Керамический спрей создает прочный гидрофобный барьер, защищающий поверхность от пагубных воздействий окружающей среды (обеспечивает исключительные гидрофобные свойства и продолжительную защиту), обновляет нанесенные керамические и другие нанопокртия, придает поверхности безупречный зеркальный блеск и гладкость. Продукт напрямую взаимодействует с молекулами краски, улучшает грязеотталкивающие свойства поверхности и образует тонкую водоотталкивающую защитную пленку. Детейлер можно использовать на окрашенных, пластиковых, хромированных, резиновых, стеклянных поверхностях. Идеально подходит для автомобилей, полностью или частично покрытых защитной пленкой. Подходит для мотоциклов, кемперов и внешних поверхностей яхт.

ПРИМЕНЕНИЕ

Использовать на чистой сухой (или слегка влажной) не нагретой поверхности. Тщательно взболтать флакон перед применением. Распылить керамический спрей на поверхность кузова и отполировать чистой микрофиброй до получения глянцевого блеска без разводов. Не допускать высыхания! Излишки продукта или разводы следует немедленно удалить микрофиброй. Полные гидрофобные свойства проявляются в первые 6-8 часов после нанесения

СОСТАВ

вода деминерализованная $\geq 30\%$, смесь органических полимеров, фторсодержащих полимеров ($\geq 5\%$ - $<15\%$), метилхлороизотиазолин $<5\%$, метилизотиазолин $<5\%$

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Промыть большим количеством воды. При необходимости показать упаковку/маркировку продукта. После работы тщательно вымыть руки с мылом. Использовать плотно прилегающие защитные очки, перчатки и спецодежду. Избегать попадания в окружающую среду. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировке продукта. Хранить в недоступном для детей и животных месте. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности. Малоопасная по степени воздействия на организм человека продукция, 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Стойкая гидрофобная защита
- Подходит для ЛКП, покрытых виниловой или полиуретановой пленкой
- Придает стойкий глубокий блеск
- Обеспечивает идеальную гладкость поверхности
- Защищает кузов от грязи, влаги, мелких повреждений, насекомых и дорожной соли



ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Использованную потребительскую тару тщательно промыть водой и утилизировать как бытовой отход.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

24 месяца со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. Хранить в сухом прохладном месте при температуре от 5°C до 35°C . Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить плотно закрытым.