



ROLF PROFESSIONAL SAE 5W-30 ACEA C1

ПРЕМИАЛЬНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Полностью синтетическое малозольное моторное масло последнего поколения класса «Low SAPS» с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы и высоким показателем топливной экономии. Современная рецептура, состоящая из комбинации синтетических базовых масел и многофункционального современного пакета присадок обеспечивает отличную защиту от износа и высокотемпературных отложений, максимальный срок службы сажевых фильтров (DPF) и заботится о быстрой смазке двигателя при отрицательных температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, где производитель рекомендует моторные масла спецификации ACEA C1. Разработано с учетом требований JAGUAR LAND ROVER для моделей, использующих спецификацию ACEA C1 и соответствующий класс вязкости.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама.
- Облегченный запуск двигателя и моментальная защита при пуске в холодную погоду способствуют продлению срок службы двигателя.
- Улучшенные показатели топливной экономичности.
- Совместимо с системами снижения токсичности выхлопных газов.
- Увеличивает срок службы сажевых фильтров (DPF).

ФАСОВКА

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ACEA C1;
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	5W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.845
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	9.7
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	53
Индекс вязкости	ASTM D2270	174
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	4500
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	6.3
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.