



ROLF PROFESSIONAL DX VI

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ROLF PROFESSIONAL DX VI - высокотехнологичная маловязкая синтетическая трансмиссионная жидкость с отличными показателями фрикционной стабильности и стойкости к механическому износу, что позволяет обеспечить плавное переключение передач в течение длительного времени. Благодаря маловязкому базовому маслу обеспечивается превосходная топливная экономичность по сравнению с традиционными жидкостями для автоматических коробок передач с более высокой вязкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для обслуживания ступенчатых автоматических коробок передач автомобилей европейского, американского и азиатского производства, где рекомендуется использование жидкости спецификации ATF Dexron VI. Специально разработана для современных автоматических трансмиссий с 6-ю и более ступенями.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Превосходная стабильность фрикционных характеристик, обеспечивающих плавное переключение передач без вибрации, рывков и шума.
- Минимальное образование отложений благодаря отличной термостабильности и прекрасным диспергирующим свойствам.
- Улучшенная топливная экономичность.
- Надёжная защита от износа и коррозии способствует продлению срока службы трансмиссии.
- Низкотемпературные свойства обеспечивают защиту узлов трансмиссии в момент холодного пуска двигателя.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ATF: Shell 3353; 134; M-1375.4;
GM DEXRON VI;
Jatco: JR710;
Shell 3353; 134; M-1375.4;
Bentley: PY112995PA;
BMW/Mini: 83 22 0 142 516; 83 22 0 397 114; 83 22 2 163 514; 83 22 2 152 426;
83 22 2 289 720; 83 22 2 305 397; 83 22 2 305 396; ATF 3+; ATF 2
Chrysler/Dodge/Jeep: 05127382AA; 68043742AA; 68157995AA;
Mercedes/Daimler: MB 236.12/14/15/41;
Ford/Lincoln/Mercury: XT-10-QLV [LV]; XT-6-QSP or -DSP [SP];
GM (GMC/Opel/Saturn): DEXRON VI; AW1; 88863400; 88863401;
Honda/Acura: DW-1;
Hyundai/Kia: NWS-9638 T-5; 040000C90SG; SP-IV/SPH-IV;
Jaguar: Fluid 8432;
Land Rover: TYK500050; LR0022460; LR023288;
Maserati: 231603;
Mazda: FZ;
Mitsubishi: ATF-J3;
Nissan/Infinity: Matic-S;
Porsche: 000 043 304 00;
Saab: 93 165 147 - AW-1;
Toyota/Lexus/Scion: Type WS;
VAG (VW/Audi/Seat/Skoda): G 052 533; G 055 005; G 055 540; G 055 162; G 060 162.

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.845
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	6.0
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	28.45
Индекс вязкости	ASTM D2270	164
Динамическая вязкость по Брукфелду при -40°C, мПа*с	ASTM D5293	9640
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ASTM D97	-50

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.