



ROLF GT 5W - 30 ILSAC GF - 6A SP

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Синтетическое моторное масло ROLF GT 5W-30 ILSAC GF-6A API SP с технологией Carbon Shield, содержащее уникальный комплекс детергентов, повышающих способность масла предотвращать образование отложений. Демонстрирует повышенную стойкость к окислению при использовании топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm), тем самым обеспечивая превосходную защиту двигателя от износа и увеличение интервалов замены масла, способствует быстрому и легкому запуску двигателя при низких температурах, предотвращает преждевременное воспламенение топливной смеси при низких скоростях (LSPI), обладает улучшенными показателями топливной экономичности, защиты цепи ГРМ от износа и противодействия образованию нагара на поршнях даже для требовательных двигателей японских и корейских автопроизводителей, в том числе оснащённых турбонаддувом

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в самых современных бензиновых двигателях, особенно оснащённых турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, где требуется топливная экономичность, защита от LSPI и наивысший уровень эксплуатационных свойств ILSAC GF-6 включая требования стандарта API SP.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает прекрасной термической и антиокислительной стабильностью, минимизируя образование всех видов отложений и поддерживая чистоту двигателя во время всего срока службы
- Обеспечивает стабильность характеристик при эксплуатации с увеличенными интервалами замены масла
- Эффективно защищает от LSPI
- Отвечает повышенным требованиям к экономии топлива
- Имеет превосходные низкотемпературные свойства

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SP
ILSAC GF-6A
GM dexos1 Gen 3
Ford WSS-M2C929-A, WSS-M2C946-A.

ФАСОВКА



Apr. 322965 Apr. 322966

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	5W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.8449
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	10.63
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	60.55
Индекс вязкости	ASTM D2270	167
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	4950
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	8.6
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	8.3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	248
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.