

**ROLF KRAFTON S7 M-LA 5W-40****МОТОРНОЕ МАСЛО**

Всесезонное малозольное синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Синтетические базовые масла обеспечивают превосходную термическую и антиокислительную стабильность, низкую температуру застывания, отличную низкотемпературную текучесть. За счет сниженного содержания зольных элементов, фосфора и серы в масле, минимизируется негативное воздействие на системы оборудованные сажевыми фильтрами (DPF), системами селективного восстановления (SCR) и рециркуляции выхлопных газов (EGR).

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для дизельных высоконагруженных двигателей с турбонаддувом и без турбонаддува, которым требуется сервисная категория API CK-4 со сниженным содержанием сульфатной золы, работающих в тяжелых режимах, отвечающих требованиям экологических стандартов до EURO-6 включительно. Может использоваться в двигателях, работающих на сжатом природном газе (CNG).

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Создает прочную масляную пленку даже при повышенных температурах за счет применения синтетических базовых масел
- Отличные моюще-диспергирующие свойства масла обеспечивают чистоту двигателя на всем интервале замены масла
- Предотвращает преждевременное засорение сажевых фильтров дизельных двигателей
- Обеспечивает увеличенный интервал замены моторного масла
- Может применяться в двигателях обеспечивающих уровень выбросов до Евро-6 включительно

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API CK-4/CJ-4/SN
ACEA E9/E7
MTU Oil Category 2.1
MAN M 3775
Deutz DQC III-18 LA
Cummins CES 20086
MB 228.31
Mack EOS-4.5
Caterpillar ECF-3
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

ФАСОВКА

* Rolf Krafton S7 M-LA 5W-40 подходит для использования в дизельных двигателях современной коммерческой грузовой и специальной техники марок Sitrak, Shacman, Faw, Howo, Foton, DongFeng, ShanQi, Jас и другой, где требуется уровень свойств API CK-4 и/или ACEA E9/E7 в вязкости 5W-40.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	5W-40
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,857
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14.3
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	84.4
Индекс вязкости	ASTM D2270	172
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа с	ASTM D5293	6170
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9.1
Сульфатная зольность, %	ASTM D874	0,98
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	245
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287, метод Б	- 45

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.