



ROLF TRANSMISSION M3 A 80W-90

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ROLF TRANSMISSION M3 A 80W-90 – минеральное трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Высокоэффективный пакет присадок обеспечивает непревзойдённые противозадирные и противоизносные свойства. Обеспечивает великолепную устойчивость к окислению, образованию пены, термостойкость при повышении температуры, хорошие эксплуатационные характеристики при низких температурах и великолепную защиту от коррозии. Прекрасные смазывающие характеристики обеспечивают стабильную масляную пленку на деталях трансмиссии, что предотвращает износ трущихся поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

ROLF TRANSMISSION M3 A 80W-90 предназначено для гипоидных передач со значительным смещением осей, подходит для смазки ведущих мостов большинства современных автомобилей, в том числе — работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Для применения в агрегатах, работающих в жестких условиях там, где требуется эксплуатационный класс API GL-5


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает высокой стойкостью к выдавливанию, антипенными и антикоррозионными свойствами.
- Увеличенный ресурс масла, и надежная работа трансмиссии достигаются прекрасными антиокислительными и противоизносными свойствами.
- Обеспечивает увеличенные интервалы замены.
- Гарантирует надежную защиту от износа при зимних условиях эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API GL-5

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.876
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14.7
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	138
Индекс вязкости	ASTM D2270	111
Динамическая вязкость при -26°C, мПа·с	ASTM D2983	92100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	241
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.