

**ROLF TRANSMISSION 75W - 90 GL - 4****ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО**

Высококачественное полусинтетическое всесезонное трансмиссионное масло ROLF TRANSMISSION 75W-90 GL 4 Производится на основе высококачественной базовой композиции синтетических и минеральных масел с применением высокоэффективного пакета присадок, что обеспечивает высокий индекс вязкости, благодаря чему превосходные низкотемпературные свойства масла обеспечивают плавное переключение передач при самых низких температурах. Применение синтетических компонентов так же наделяет масло отличной термоокислительной стабильностью, что гарантирует полную стабильность свойств масла на весь период эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло трансмиссионное полусинтетическое ROLF Transmission 75W-90 GL-4 предназначено для механических коробок передач, дифференциалов и раздаточных коробок легковых и грузовых автомобилей, там где требуются трансмиссионные масла уровня API GL 4

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обладает прекрасными противозадирными свойствами, обеспечивает защиту пар трения в тяжелонагруженных узлах
- Обеспечивает плавное переключение передач
- Гарантирует стабильность свойств на всем интервале применения
- Отличается высокой теплоемкостью и стабильной вязкостью при большом перепаде температур
- Отличные низкотемпературные свойства масла обеспечивают защиту узлов трансмиссии в момент холодного пуска двигателя

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4

ФАСОВКА

Арт. 322308 Арт. 322309

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.871
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	17.15
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	102.4
Индекс вязкости	ASTM D2909	213
Динамическая вязкость, при -40°C, мПа·с	ASTM D2983	64200
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	218
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.