



ROLF PROFESSIONAL 0W-30 A3/B4

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Полностью синтетическое моторное масло с превосходными эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает максимальный уровень защиты от износа бензиновых и дизельных двигателей современных автомобилей, работающих в различных условиях эксплуатации. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, гарантирует легкий запуск двигателя при низких температурах. Эффективно препятствует образованию всех типов отложений, обеспечивая максимальную мощность и производительность двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, включая турбированные с непосредственным впрыском топлива, когда требуется уровень эксплуатационных свойств ACEA A3/B4 и класс вязкости SAE 0-30.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Превосходные эксплуатационные характеристики благодаря использованию синтетических базовых масел
- Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама
- Высокие топливосберегающие характеристики
- Моментальная защита двигателя при запуске двигателя в условиях низких температур и увеличение его ресурса
- Снижение выбросов вредных веществ

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SL
ACEA A3/B4
BMW Longlife-01
MB 229.5
VW 502 00/505 00

ФАСОВКА



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	0W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,8389
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	12,09
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	6766
Индекс вязкости	ASTM D2270	178
Динамическая вязкость CCS, при минус 35°C, мПа*с	ASTM D5293	5960
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	12,04
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	236
Температура застывания, °C	ASTM D97	-56

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.