



ROLF GREASE P9 460 SX – 1,5

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

ROLF GREASE P9 460 SX – 1,5 - высокотехнологичная, высокотемпературная смазка для промышленного оборудования и техники, работающих в условиях высоких и ударных нагрузок, вибраций и повторяющихся контактов с водой. Производится на основе высоковязких синтетических и минеральных базовых масел и комплексного сульфонат- кальциевого загустителя, содержит антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные и противозадирные присадки

ПРИМЕНЕНИЕ

Пластичная смазка ROLF GREASE P9 460 SX – 1,5 предназначена для смазывания узлов трения действующего и вновь разрабатываемого перспективного промышленного оборудования (в том числе: металлургического, горно-обогатительного, бумагоделательного, оборудования сахарных заводов, насосов в т.ч. в АЦСС), транспортных средств и судовых механизмов, которое эксплуатируется при средних и высоких нагрузках, а также в присутствии воды (в шариковых и роликовых подшипниках, в муфтах, тросах в оболочке, централизованных системах смазывания и др.)

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокая степень противодействия окислению при высоких температурах.
- Отличная стойкость к вымыванию водой.
- Превосходная адгезия (липкость) смазки, отсутствие утечек смазки, позволяющие снизить эксплуатационные затраты.
- Увеличенная, в сравнении с литевыми аналогами, максимальная рабочая температура и интервал замены.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

DIN 51502/51825: KP1/2S-20;
NLGI:1/2

ФАСОВКА

180kg

Apr. 667148

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Rolf Grease P9 460 SX-1,5	Метод
Цвет	от желтого до коричневого	визуально
Тип базового масла	полусинтетическое	-
Тип загустителя	комплексный сульфонат кальция	-
Класс консистенции по NLGI	1/2	-
DIN 51502/51825	KP1S-20	-
Вязкость базового масла при 40°C, сСт	460	ASTM D445
Температура каплепадения, °C, не ниже	300	ГОСТ 32394-2013
		ГОСТ 32322-2013
		ISO 2176
		ASTM D 2265
Пенетрация, 0,1 мм	280-320	ГОСТ 5346 метод А
		ASTM D217
		ISO 2137
Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более	6	ГОСТ 7142 метод А
		ASTM D1742
		ASTM D6184
Коррозийное воздействие на металлы	выдерживает	ГОСТ 9.080
		ASTM D4048
Нагрузка сваривания (Pc), кгс	4900	ГОСТ 9490
		DIN 51350/4
Диаметр пятна износа Ди, мм	0,34	ГОСТ 9490
		DIN 51350/5
Диапазон рабочих температур, °C	От -20 до +200	-

*Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.