



ROLF ANTIFREEZE HDX RED DILUTED -40

НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Низкозамерзающая охлаждающая жидкость увеличенного интервала замены на основе этиленгликоля и органического пакета ингибиторов коррозии. Содержит нитриты и молибдаты для защиты от кавитации. Не содержит фосфатов, боратов, силикатов. Предназначена для применения в системах охлаждения двигателей тяжело нагруженной стационарной и подвижной техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Формула на основе 2 -ЕНА обеспечивает эффективную защиту двигателей с чугунными блоками цилиндров
- Исключает образование накипи и отложений
- Препятствует образованию кавитационной эрозии «мокрых» гильз тяжело нагруженных ДВС
- Благодаря уникальному сочетанию свойств обеспечивает стабильность на протяжении всего срока службы

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ФАСОВКА

По дизельным и бензиновым двигателям:

ASTM D3306, D6210;
CAT EC-1;
Cummins CES 14439 (кроме двигателей серии ISV и двигателей более 15л рабочего объема).

По стационарным газовым двигателям:

MWM; Weichai;
MTU; Jenbacher TA
Wartsila; 1000-0200.
Caterpillar;
Perkins;



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Цвет	ASTM D1500	Красный
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D1122	1,072
Температура кипения, °C	ASTM D1120	109
Водородный показатель, pH	ASTM D1287	8,2
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D1177	-40

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.