

**ROLF ULTRA 5W-30 A5/B5**

ПРЕМИАЛЬНОЕ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Rolf Ultra SAE 5W-30 ACEA A5/B5 API SP обеспечивает улучшенную защиту от преждевременного воспламенения топливной смеси в цилиндре (LSPI), отвечает повышенным требованиям к экономии топлива, защите цепи ГРМ от износа и противодействию образованию отложений в турбине. В маслах Rolf Ultra нет компонентов российского производства: базовые масла, пакеты присадок Infineum импортируются из Катара, ОАЭ, Италии, Великобритании на завод в РФ, принадлежащий международной компании UPEC, где происходит процесс производства. Такой подход: импорт всех компонентов и блендинг в РФ обеспечивает маслам Rolf Ultra высочайшее качество, гарантию оригинальности и адекватную цену.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в современных легковых автомобилях, внедорожниках и микроавтобусах с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, где производителем рекомендуются энергосберегающие масла с уровнем свойств ACEA A5/B5 и API SP, так же может использоваться там, где рекомендованы масла ACEA A7/B7 и вязкости SAE 5W-30. Использование только оригинальных пакетов присадок от одной из крупнейших мировых компаний обеспечивает полное соответствие указанным допускам автопроизводителей.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поддерживает максимальную производительность двигателя, защищая его от износа и отложений;
- Обладает крайне низким расходом в процессе эксплуатации;
- Обеспечивает легкий старт двигателя при низких температурах и смазывание с первой секунды пуска;
- Способствует улучшенной топливной экономичности и ресурсосбережению;
- Имеет высокий индекс вязкости, обеспечивая оптимальную работу масла в разных температурных режимах.
- Предотвращает преждевременное воспламенение топливной смеси в цилиндре при низких скоростях (LSPi).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

API SP
ACEA A7/B7, A5/B5
RN0700
Ford WSS-M2C913-D

ФАСОВКА



Apt. 323146 Apt. 32314

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	5W-30
Плотность при 15°C, г/см³	ASTM D4052	0.8404
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ASTM D445	10,9
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	ASTM D445	64.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	163
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	5 350
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	12.2
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	6.1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	247
Температура застывания, °C	ASTM D97	- 58

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.