

ROLF TURBO DIESEL 5W-30 C3 SN
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО


Синтетическое моторное масло для малотоннажных коммерческих автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, соответствующих экологическим нормам Euro VI, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов CAT, EGR, SCR и фильтрами твердых частиц DOC, DPf, GPF. Разработано с учетом особенностей конструкции и специфических условий эксплуатации легких коммерческих автомобилей для эффективной защиты высоконагруженных двигателей. Обладает повышенными моюще-диспергирующими, противоизносными, антикоррозионными и антиокислительными свойствами, способствует увеличению ресурса систем очистки выхлопных газов, обеспечивает гарантированное сохранение высоких эксплуатационных характеристик в течение всего межсервисного интервала.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для всесезонного применения в легких коммерческих автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе оснащёнными турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива и современными системами снижения токсичности выхлопа, включая сажевые фильтры, каталитические нейтрализаторы и прочие системы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прекрасная термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама
- Улучшенная защита от износа продлевает срок службы двигателя и его узлов в тяжелых условиях эксплуатации.
- Стабильные вязкостные характеристики в широком диапазоне температур
- Эффективная защита современных систем очистки выхлопных газов (DPF, GPF, CAT).
- Пониженный расход на угар

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ
ФАСОВКА

API SN
 ACEA C3
 MB 229.51
 MB 229.52
 VW 504 00/507 00
 GM dexos2


ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	5W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.846
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	12.06
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	71.66
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	5600
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	8.3
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	7.8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	244
Температура застывания, °C	ASTM D97	-43

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.

В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.